



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณปีปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน/-) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน/-)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณปีปัจจุบัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน/-)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน/-) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

๔.๑ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ที่ ๒๓๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายอุดม ไช้แก้ว ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส กรรมการ

๕.๓ นายวิวัฒน์ธน เอี่ยมสมบูรณ์ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถขุดไฮดรอลิก

ชื่อพัสดุ รถขุดไฮดรอลิก ดินตะขาบ

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถขุดไฮดรอลิก แบบดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๓. บั๊งบัก

- มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลบ.ม.

๔. ประสิทธิภาพ

- มีบั๊งบักพร้อมฟันและSide Cutter
- มีระยะขุดลึกสูงสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ มิลลิเมตร
- มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ มิลลิเมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ มิลลิเมตร
- มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๕. ระบบเครื่องล่าง

- แผ่นดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต S.1
- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๖. ระบบขับเคลื่อน

- ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๗. น้ำหนักการใช้งาน (Operating Weight)

- น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๘. แรงดูดลาก (Drawbar pull)

- แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมป์ต่อชั่วโมง
- ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก

นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอุดม ไขแก้ว
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายวัฒน์ธน เอี่ยมสมบูรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

๑๐. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap With Safety Glass

๑๑. ตราหน่วยงาน

- พิมพ์ตราหน่วยงาน ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนด

๑๒. สัญญาณไฟฉุกเฉิน


- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวแก๊งแบบหมุนรอบตัวจำนวน ๑ ดวง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO.๙๐๐๑


๑๓. แถบสะท้อนแสง


- ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงหรือ แดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผิวกอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แคนเดลา ลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL)

๑๔. อุปกรณ์ประกอบ

- เบาะนั่งสามารถปรับระดับได้
- ติดตั้งใบปัดน้ำฝนด้านหน้า
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งวิทยุ-ซีดี-MP ๓
- โคมไฟหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ไฟหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เพื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน
- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- เกจ์บอกไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟชาร์ต
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
- กระจกอกัดจาระบี ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ไล้กรองอากาศไม่น้อยกว่า จำนวน ๒ ชุด


นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล



นายอุดม ไช้แก้ว
นายช่างเครื่องกลอาวุโส



นายวัฒน์ธน เอี่ยมสมบุรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


- ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- ไขควงปากแบนขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ไขควงปากแฉกขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ประแจขันไม้กรอง จำนวน ๑ ชุด
- ค้อนปอนด์ ขนาด ๑๐ ปอนด์ พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- เหล็กจัดซีล จำนวน ๒ อัน
- ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาด ระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจ ปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาด ระหว่าง ๑๔ มม. ถึง ๒๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book)

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ มาแสดงด้วย
- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รุ่นใหม่ของบริษัทฯ ที่เสนอและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบในวันยื่นซองเอกสารประมูล
- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของพัสดุ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
- รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงฯ บรรจุในถังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร และ น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องจดทะเบียนคู่มือตามพระราชบัญญัติ ของขนส่งทางบก
- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน


นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


นายอุดม ไขแก้ว
นายช่างเครื่องกลอาวุโส


นายวัฒน์ธน เอี่ยมสมบูรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน